

PRODUKTOVÝ LIST PŘÍPRAVKU

Název přípravku: HYDROPLEX 405

Přípravek k odstraňování usazenin vodního kamene z chladících vodních oběhů

Použití a vlastnosti:

HYDROPLEX 405 je komplexní přípravek, který plní dvojí funkci. Za prvé může být dávkován jako inhibitor koroze a stabilizátor tvrdosti, to znamená, že působí preventivně. Z druhé se jedná o bezpečný přípravek, který rozpouští již nahromaděný vodní kámen ve vodní instalaci. Jeho velikou předností je odstraňování úsad během činnosti chladicího zařízení. Na rozdíl od klasického chemického čištění pomocí kyselin je HYDROPLEX 405 šetrný k instalaci.

Dávkování:

Pomocí dávkovacího čerpadla nebo ručně v normálním, nebo rozředěném stavu.

Je potřeba věnovat pozornost dobrému promíchání chemie v oběhové vodě.

Materiál, který přichází do styku s koncentrovanou formou přípravku musí být z vhodného plastu, nebo nerezové oceli. Z úsporných důvodů je možno po vyčištění systému přejít na dávkování přípravku HYDROCOR 201

Dávky:

Dávky záleží na :

- tepelném zatížení chladicí plochy
- stupni zahuštění vody
- kvalitě oběhové vody

Platí pravidlo, které udává přibližnou dávku: na odstranění 1kg kamene je potřeba 1litr přípravku

Technické údaje:

Vnější vzhled:	kapalina se žlutavým zabarvením
Měrná hustota při 25 °C (g/cm ³):	1,13
Hodnota pH roztoku 1 %:	7
Rozpustnost ve vodě:	v každé koncentraci

Způsob zacházení s HHYDROPLEX 405:

Pro ochranu se doporučuje používání brýlí a ochranných rukavic. V případě kontaktu s pokožkou nebo sliznicemi je nutno pečlivě oplachovat vodou. Řiďte se pokyny bezpečnostního listu.

Skladování:

2 roky od data výroby v originálních obalech.

Balení:

Kanistry z plastické hmoty o objemu 25 litrů.